



4メガピクセルPoE対応 防水暗視弾丸型ネットワークカメラ

◆ 主な特長

- └ 1/3型4メガピクセルCMOSセンサー
- └ 2K Ultra HD 2592x1520P@30コマ / H.265.H.264とMJPEG三つの圧縮方式
- └ Micro SDメモリーカードスロットを搭載
- └ 3D / 2Dデジタルノイズリダクション機能搭載
- └ iPhone / iPad / Androidスマートフォン対応
- └ PoE受電 (Power Over Ethernet)機能搭載
- └ モータライズレンズあり、IE ブラウザでズームを調整する事が出来ます



◆ 仕様

型式	IPB-4065BL-M
イメージセンサー	1/3型4メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2592(H)x1520(V)
フレームレート	2592x1520@25フレーム；1920x1080@30フレーム 1280x720@30フレーム；640x480@30フレーム；320x240@30フレーム
画像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
被写体最低照度(AGC On)	カラー: 0.08Lux (IR Off), モノクロ: 0.00Lux (IR ON)
デナイト	有り
赤外線カットフィルター	自動切換
音声	双方向音声；G.711(64K) / G.726(32K,24K)；3.5mmフォンジャック
赤外線LED；距離	8個ハイパワーLED；70m
デジタルワイドダイナミックレンジ (DWDR)	8レベル (レベルの調整可能)
アナログ画像出力	Yes (BNC)
カメラアングル調整	無し
電子シャッター	自動；1/30~1/10000秒
自動ホワイトバランス	有り
イメージ設定	明るさ / 彩度 / コントラスト / 鋭さ / 霧除去 / レンズ歪補正 / 赤ゲイン / 青ゲイン
電子感度アップ	有り
デジタルノイズリダクション	3D/2D
アラーム入出力	DI / DO
イーサネット	10/100M オートネゴシエーション
プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
レンズ；撮影範囲	f5~50mm/F1.6；6.99° ~ 51.04° (水平) / 4.17° ~ 30.63° (垂直)
防水性能	IP66
言語	日本語 / 英語 / 中国語(繁体)
電源；消費電力	PoE / 12Vdc；PoE: 9.6W (IR LED on) / 12Vdc: 7.92W (IR LED on)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
寸法；重量	77.4(奥行き) x 172(高さ) mm；1100g

◆ 寸法図

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

