



SF-5015

◆ 產品規格

| 型號 | SF-5015 | |
|-----|---------|------------------------------|
| 系統 | 作業系統 | Linux |
| 螢幕 | 尺寸 | 4-3吋 |
| | 解析度 | 800x480 |
| | 操作方式 | 電容式觸摸屏 |
| 攝影機 | 像素點 | 2MP |
| | WDR | 支援 |
| | 鏡頭 | 2個 |
| | 影像格式 | PAL(Default)與NTSC |
| 音訊 | 輸入 | 內置全向麥克風 |
| | 輸出 | 內置揚聲器 |
| | 音量調整 | 通過設備或客戶端進行調整 |
| 網路 | 有線網路 | 10M/100M/1000M self-adaptive |
| 功能 | 人臉防偽 | 支援 |
| | 即時影像 | 支援H.264平台上的即時影像 |
| | 人臉辨識 | 支援低照度下的人臉識別 |
| | 門禁管理 | 支援人臉辨識&刷卡辨識 |
| 容量 | 卡片儲存筆數 | 1500 |
| | 人臉儲存筆數 | 1500 |
| | 指紋儲存筆數 | 1500 |
| | 事件儲存筆數 | 1500 |

| 型號 | SF-5015 | |
|--------|--------------------|--------------------------|
| 接口 | 網路接口 | x1,RJ45 |
| | RS-485 | x1 |
| | wiegand | wiegand 26 與 wiegand 34 |
| | lock output | x1 |
| | 退出按鈕 | x1 |
| | Door contact input | x1 |
| | 電源接口 | x1 |
| | TAMPER | x1 |
| | USB | x1,USB2.0 |
| | 認證方式 | 卡片類型 |
| 讀卡距離 | | 0~3 cm |
| 讀卡時間 | | <1秒 |
| 人臉識別時間 | | <0.2秒 |
| 人臉辨識距離 | | 0~1.5 m |
| 指紋識別時間 | | <1秒 |
| 其他 | 電源供應 | 12 VDC,2A |
| | 工作溫度 | -30°C~60°C (-22°F~140°F) |
| | 工作濕度 | 0~90%(無結霜) |
| | 防護等級 | IP65 |

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知.

◆ 產品尺寸圖

